Alfa Laval Tapa de acceso al depósito, tapa circular de tipo LKDS

Tapas para depósitos



Introducción
La tapa de acceso al depósito, tapa circular de tipo LKDS es una tapa de acceso de acero inoxidable que proporciona un ajuste seguro para las aberturas en la parte superior de los depósitos o contenedores. Ofrece un medio rápido, fácil y cómodo de entrada y salida al interior de los depósitos. Dispone de una tapa, situada por encima del nivel del líquido, pero sin medios de acceso al interior del recipiente que puedan cerrarse.

Aplicación
La tapa de acceso al depósito, tapa circular de tipo LKDS está diseñada para su uso en aplicaciones higiénicas en las industrias láctea, alimentaria y de bebidas. Es especialmente adecuada para los depósitos de equilibrio de productos lácteos y los depósitos de retención de limpieza in situ (CIP).

Ventajas
- Tapa para depósitos de alta calidad
- Diseño higiénico

Diseño estándar
La tapa de acceso al depósito, tapa circular de tipo LKDS consta de una tapa y un bastidor de acero inoxidable, y un protector contra salpicaduras para evitar que el líquido salga durante un proceso de limpieza, ya que la tapa no está diseñada para ajustarse de forma estanca. Es necesario el montaje in situ.

Los acabados superficiales decapados al ácido (< Ra 0,8 µm) cumplen los requisitos de calidad del proceso higiénico. Se suministra la certificación de material 3.1 de acuerdo con la norma EN 10204.

Principios de funcionamiento
La tapa LKDS no ha sido diseñada para su montaje estanco de agua en el depósito y por tanto se suministra con una protección de salpicadura para evitar que el líquido se esparza durante un proceso de limpieza.

Certificados
Certificado 3.1

DATOS TÉCNICOS

Presión	
Presión de funcionamiento:	Sin presión

DATOS FÍSICOS


Materiales	
Tapa y bastidor:	1.4301 (304) ó 1.4404 (316L)

Acabado de la superficie:	Decapado al ácido
Superficies bañadas por producto:	Ra 0,8µm (excluyendo la zona de soldadura)
Otras superficies del bastidor y la tapa:	Ra 0,8µm (excluyendo la zona de soldadura)
Otras superficies de apoyo y del husillo:	Ra 3,0µm (excluyendo la zona de soldadura)

Temperatura	
Temperatura mín.:	-20 °C
Temperatura máx.:	+90 °C

Peso:	5/6 kg

Dimensiones (mm)



Tenga en cuenta que las tapas LKDS no están montadas en el momento de la entrega

Tamaño/OD	454	454
ID	448	448
F	24	100
t	3	3
C	272	272
Grosor de la tapa	2	2